

1秒
高速測定

手軽に一次スクリーニングができる

051161

非接触温度計

販売価 **¥7,000** (税別¥6,364)



測定モードは切り替え可能!

表面温度測定モード



温度補正モード ※1

※1: 温度補正モードとは、本製品で測定した温度と医療用の体温計の測定値の差を確認し、補正值を入れて表示させることができるモードです。一次スクリーニングに活用いただけます。

温度によって
液晶の色が切り替わる



商品仕様			
センサータイプ	赤外線センサー		
測定範囲	表面温度測定モード	10℃~95.9℃	
	温度補正モード	32℃~42.9℃	
分解能	0.1℃		
測定精度	表面温度測定モード	±0.3℃	
	温度補正モード	32.0~34.9℃	±0.3℃
		35.0~42.0℃	±0.2℃
	42.1~42.9℃	±0.3℃	
使用温湿度	温度 5~40℃、湿度 ≤85%		
保存温湿度	温度 0~50℃、湿度 ≤85%		
電源	単4電池 2本(別売)		
電池寿命	約12時間		

※本製品は医療用の体温計ではありません。温度補正モードでの測定温度はあくまで参考値となります。

- ・推奨距離 約1cm~5cm
- ・音ON/OFF
- ・3色液晶

■オートパワーオフ機能
測定終了後、約15秒で電源が切れます。